

Ausschreibung

AXZ-408DVM

HYBRID-Line-Video-Überwachungsset

bestehend aus 8-Kanal-HYBRID-Line-Digital-Videorecorder AXR-108 und 4 HYBRID-Line-Dome-Farbkameras AXC-2812DVM

8-Kanal-HYBRID-Line-Digital-Videorecorder AXR-108

- Inklusive 1-TB-Festplatte (SATA)
- Automatische Erkennung der eingesetzten Kameratechnik: analog (960p), AHD (720p/1080p), TVI (1080p) und Netzwerkunterstützung
- Videokomprimierung H.264
- Netzwerkanschluss, Zugriff über Webbrowser
- HDMI™-Videoausgang (Full-HD 1080p)
- VGA-Ausgang
- 2 x USB2.0-Schnittstelle zum Datenexport auf USB-Stick und zum Anschluss für USB-Maus
- Video-Bewegungsmelder, 12 x 12 Sensorflächen
- 8 x Alarm-Eingang, 1 x Alarm-Ausgang
- 8 x Audio-Eingang, 1 x Audio-Ausgang
- Stromversorgung über beiliegendes Netzteil
- Lieferung inklusive Netzteil, IR-Fernbedienung, USB-Maus und Softwarepaket

4 HYBRID-Line-Dome-Farbkameras AXC-2812DVM

- Wettergeschütztes Außengehäuse, IP66
- Motorzoom-Objektiv (2,8-12 mm)
- Blickwinkel 35-85°
- Auflösung 2 Megapixel
- Durch 30 Infrarot-LEDs in der Dunkelheit einsetzbar, dazu schaltet die Kamera auf S/W-Betrieb um (IR-Reichweite 20-30 m, bei optimaler Reflexion)
- Stromversorgung über beiliegendes Netzteil
- Inklusive 18-m-Anschlusskabel

Weitere technische Daten siehe Einzelartikel.

Festplatte eingebaut!

Fernzugriff per App (RXCam, RXCamLink, RXCamLinkHD) über viele Smartphones möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise auf www.monacor-international.com unter Service/Downloads.

Technische Merkmale:

Videorecorder	AXR-108
Videoeingänge	8 x BNC
Videoausgänge	1 x HDMI™ 1 x VGA
Audioeingänge	8 x Cinch
Audioausgänge	1 x Cinch
Auflösung	1850 x 1080 Pixel (25 fps)
Videokomprimierung	H.264

Aufzeichnung	max. 200 Bilder/s
Menü-Einstellungen	OSD-Bildschirmmenü
Aufnahmemodus	manuell, Timer, Bewegungsmelder, Alarm
Suchmodus	Datum u. Zeit, Event
Beschriftung	OSD
Sicherheit	Passwortschutz
Video-Loss-Detection	vorhanden
Alarমেingänge	8
Alarm-Ausgänge	1
Signalgeber	integriert
Schnittstellen	RS-485, USB2.0, LAN (RJ45)
Festplatten	optional, max. 1 x 6 TB (SATA)
Stromversorgung	DC 12 V/5 A über beil. Netzteil
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 12 V
Stromversorgung (evtl. alternativ)	DC 5 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	300 x 48 x 225 mm
Breite	300 mm
Höhe	48 mm
Tiefe	225 mm
Gewicht	1,4 kg

Fabrikat: MONACOR

Typ: AXZ-408DV

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,44 x 0,3 x 0,49 m

Bruttogewicht: 14,04 kg

Nettogewicht: 10,848 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 10,8 kg