

Texto descriptivo

AXZ-408DVM

Conjunto de videovigilancia HYBRID Line,

formado por el videograbador digital de 8 canales HYBRID Line AXR-108 y 4 cámaras de cúpula a color HYBRID Line AXC-2812DVM.

Videograbador digital de 8 canales HYBRID Line AXR-108

- Incluye disco duro de 1 TB (SATA)
- Reconocimiento automático del tipo de cámara: analógico (960p), AHD (720p/1.080p), TVI (1.080p) y red (hasta 8 MP)
- Compresión de vídeo: H.264
- Conexión de red, acceso mediante navegador web
- Salida de vídeo HDMI™ (Full HD 1.080p)
- Salida VGA
- 2x interfaz USB 2.0 para exportar datos a una unidad flash USB y para conectar un ratón USB
- Videodetector de movimiento, 12 x 12 zonas
- 8x entrada de alarma, 1x salida de alarma
- 8x entrada de audio, 1x salida de audio
- Corriente mediante alimentador integrado
- Entregado con alimentador, control remoto IR, ratón USB y software

4 cámaras de cúpula a color HYBRID Line AXC-2812DVM

- Carcasa para exteriores resistente a la humedad, IP66
- Lente con zoom motorizado (2,8-12 mm)
- Ángulo de visión: 35-85°
- Resolución: 2 megapíxeles
- Adecuada para aplicaciones en la oscuridad gracias a 30 LEDs IR. Para ello, la cámara pasa a modo B/N (rango de func. IR: 20-30 m, con reflexión óptima)
- Corriente mediante alimentador integrado
- Entregada con cable de conexión de 18 m

Para más especificaciones, consulte los productos uno a uno.

Disco duro integrado.

Acceso remoto posible mediante apps de smartphone (RXCam, RXCamLink, RXCamLinkHD). Lea las notas en Soporte/Descargas en www.monacor-international.com.

Especificaciones:

Videograbador	AXR-108
Entradas vídeo	8x BNC
Salidas vídeo	1x HDMI™ 1x VGA
Entradas audio	8x RCA
Salidas audio	1x RCA
Resolución	1.850 x 1.080 píxeles (25 fps)
Compresión vídeo	H.264

Grabación	200 imágenes/s máx.
Regulaciones menú	menú en pantalla (OSD)
Modo grabación	manual, alarma, temporizador, detector de movimiento
Modo búsqueda	fecha y hora, evento
Marca	OSD
Seguridad	protección por contraseña
Detección pérdida vídeo	disponible
Entrada alarma	8
Salidas alarma	1
Emisor señal	integrado
Interfaces	RS-485, USB 2.0, LAN (RJ45)
Discos duros	opcional, 1x 4 TB (máx.)
Alimentación	DC 12 V/5 A mediante alimentador entregado
Voltaje de funcionamiento (alternativo)	DC 12 V
Alimentación (alternativa)	DC 5 A
Temperatura de func.	0-40 °C
Dimensiones	300 x 48 x 225 mm
Anchura	300 mm
Altura	48 mm
Profundidad	225 mm
Peso	1,4 kg

Marca: MONACOR

Tipo: AXZ-408DV

Cantidad: 1

Dimensiones del embalaje (B x H x P): 0,44 x 0,3 x 0,49 m

Peso bruto: 14,04 kg

Peso neto: 10,848 kg

Peso del producto (sin accesorios): 10,8 kg