

Description

AXZ-408DVM

Set de surveillance vidéo, gamme HYBRID

composé d'un enregistreur numérique 8 canaux, gamme HYBRID, AXR-108 et de 4 caméras couleur dôme AXC-2812DVM, gamme HYBRID

Enregistreur numérique 8 canaux AXR-108, gamme HYBRID

- Avec un disque dur 1 TO (SATA)
- Reconnaissance automatique de la technologie de caméra utilisée : analogique (960p), AHD (720p/1080p), TVI (1080p) et réseau
- Compression vidéo H.264
- Connexion réseau, accès via navigateur internet
- Sortie vidéo HDMI™ (Full-HD 1080p)
- Sortie VGA
- 2 x interface USB2.0 pour l'export de données sur clé USB et pour brancher une souris USB
- Détecteur vidéo de mouvements, 12 x 12 surfaces de capteur
- 8 x entrée alarme, 1 x sortie alarme
- 8 x entrée audio, 1 x sortie audio
- Alimentation par bloc secteur livré
- Livré avec bloc secteur, télécommande infrarouge, souris USB et logiciel

4 caméras couleur dôme AXC-2812DVM, gamme HYBRID

- Boîtier extérieur protégé contre les intempéries, IP66
- Objectif zoom motorisé (2,8-12 mm)
- Angle de vision 35-85°
- Résolution 2 mégapixels
- Utilisable dans la pénombre grâce aux 30 LEDs infrarouges, la caméra commute sur le mode N/B (portée 20-30 m)
- Alimentation par bloc secteur livré
- Avec câble de branchement 18 m

Voir caractéristiques spécifiques de chaque produit.

Disque dur intégré.

Accès à distance par application (RXCam, RXCamLink, RXCamLinkHD) via de nombreux smartphones possible. Reportez-vous aux conseils sur notre site www.monacor-international.com, rubrique Service/Downloads.

Caractéristiques techniques:

enregistreur vidéo	AXR-108
Entrées vidéo	8 x BNC
Sorties vidéo	1 x HDMI™ 1 x VGA
Entrées audio	8 x RCA
Sorties audio	1 x RCA
Résolution	1850 x 1080 pixels (25 fps)
Compression vidéo	H.264

Enregistrement	200 images/s max.
Réglages menu	menu écran OSD
Mode enregistrement	manuel, programmeur, détecteur de mouvements, alarme
Mode recherche	date et heure, événement
Repérage	OSD
Sécurité	protection par mot de passe
Détection perte vidéo	existe
Entrées alarme	8
Sorties alarme	1
Emetteur signal	intégré
Interfaces	RS-485, USB2.0, LAN (RJ45)
Disques durs	optionnel, max. 1 x 4 TO (SATA)
Alimentation	DC 12 V/5 A via bloc secteur livré
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 12 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 5 A
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	300 x 48 x 225 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	48 mm
Profondeur	225 mm
Poids	1,4 kg

produit: MONACOR

Type: AXZ-408DV

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,44 x 0,3 x 0,49 m

Poids brut: 14,04 kg

Poids net: 10,848 kg

Poids article (sans accessoire): 10,8 kg