

[Ausschreibung]

AXZ-408DVM

HYBRID: Zestaw do monitoringu wideo

Składa się z 8-kanałowego hybrydowego rejestratora cyfrowego oraz 4 kolorowych kamer

8-kanałowy hybrydowy rejestrator cyfrowy AXR-108

- Wbudowany twardy dysk 1TB (SATA)
- Automatyczne rozpoznawanie typu kamer: analogowe (960p), AHD (720/1080p), TVI (1080p) lub sieciowe
- Kompresja wideo: H.264
- Możliwość połączenia sieciowego, dostęp przez przeglądarkę internetową
- Wyjścia HDMI™ (Full HD 1080p) oraz VGA
- 2 x interfejs USB 2.0 do eksportowania obrazu do pamięci przenośnej USB oraz do podłączania myszy
- Detektor ruchu wideo, 12 x 12 stref
- 8 wejść i 1 wyjście alarmowe
- 8 wejść i 1 wyjście audio
- Zasilanie z doł. zasilacza
- W komplecie: pilot sterujący IR, mysz USB oraz oprogramowanie

4 kolorowe kamery AXC-2812DVM

- Obudowa odporna na warunki atmosf. IP66
- Obiektyw zmiennoogniskowy (2.8-12mm)
- Kąt widzenia: 35-85°
- Rozdzielczość: 2 megapiksele
- Wyposażona w 30 diod IR do pracy w ciemności (zasięg optymalnego oświetlenia; 20-30m)
- Automatyczne przełączanie na tryb C/B o wyższej czułości świetlnej przy słabym oświetleniu
- Zasilanie z doł. zasilacza
- W komplecie 18m kabel połączeniowy

Szczegółowa specyfikacja w opisie poszczególnych urządzeń.

Wbudowany twardy dysk.

Zdalny dostęp przez aplikację na smartfona (RXCam, RXCamLink, RXCamLinkHD).

Więcej informacji na stronie www.monacor-international.com w dziale Service/Downloads.

Specyfikacja:

Video recorder	AXR-108
Wejścia wideo	8 x BNC
Wyjścia wideo	1 x HDMI™ 1 x VGA
Wejścia audio	8 x RCA
Wyjścia audio	1 x RCA
Rozdzielczość	1850 x 1080 pixels (25 fps)
Kompresja wideo	H.264
Nagrywanie	200 images/s max.
Ustawienia menu	on-screen menu (OSD)
Tryb nagrywania	manual, alarm, timer,

Tryb szukania	motion detector
Nadruk	date and time, event
Ochrona	OSD
Det. utraty sygnału wideo	password protection
Wejścia alarmowe	available
Wyjścia alarmowe	8
Urządzenie sygnałowe	1
Interfejsy	integrated
Twarde dyski	RS-485, USB 2.0, LAN (RJ45)
Zasilanie	optional, 1 x 6 TB max. (SATA)
	DC 12 V/5 A via
	encl. power supply
Alternatywne napięcie zasilania	DC 12 V
Alternatywne zasilanie	DC 5 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	300 x 48 x 225 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	48 mm
Głębokość	225 mm
Waga	1.4 kg

Marka: MONACOR

Typ: AXZ-408DV

Quantity: 1

Packing dimensions (W x H x L): 0.44 x 0.3 x 0.49 m

Gross weight: 14.04 kg

Net weight: 10.848 kg

Item weight (w/o accessories): 10.8 kg