

## Texto descriptivo

### ESP-62AB/WS

#### Altavoz de pared A/B para megafonía,

con certificación EN 54-24 para sistemas de evacuación con distribución de altavoces A/B según EN 60849.

- Línea de 100 V
- 2x altavoz full range de 13 cm
- 2 transformadores separados con potencias de 6/3/1,5 W cada uno
- Conexión mediante 2 terminales de rosca cerámicos dentro del recinto
- El diseño simétrico permite un montaje horizontal o vertical
- Recinto de plástico con panel de apertura posterior y rejilla metálica frontal
- Entregado con tornillos y conexiones de pared

Especificaciones:

Activo/Pasivo	pasivo
Técnica de línea	100 V
Potencia nominal (RMS)	2x 6/3/1,5 W
Banda pasante	80-19.000 Hz
Altavoz full range	13 cm, doble bobina
Número de altavoces	1
Tamaño del altavoz	13 cm
Sensibilidad	93 dB/W/m
Presión son. nom. máx.	101 dB
Ángulo de radiación, horizontal	160°
Ángulo de radiación, vertical	160°
Material (carcasa/recinto)	ABS
Color	blanco, RAL 9010
Montaje	tornillos
Temperatura de func.	-10 a 55 °C
Dimensiones	240 x 330 x 83 mm
Anchura	240 mm
Altura	330 mm
Profundidad	83 mm
Peso	1,5 kg
Accesorios	

Marca:

Tipo: ESP-62AB/WS

Cantidad:

Dimensiones del embalaje (B x H x P):

Peso bruto: 1,806 kg

Peso neto: 1,545 kg

Peso del producto (sin accesorios): 1,5 kg