

Texto descriptivo

ESUB-6W/WS

Subwoofer para megafonía con montaje en pared, 2x 60 W

- Subwoofer de banda pasante con doble ventilación para un montaje discreto en pared
- Altavoz de gran rendimiento de 16 cm (6") y gran excursión con membrana doble
- Línea de 100 V con 4 niveles de potencia, 60/30/15 W
- Impedancia conmutable a $4 \Omega + 4 \Omega$
- Rango de frecuencias: 50-200 Hz (-6 dB), filtro crossover integrado
- 2 salidas de 4Ω de altavoz satélite con filtro pasa alto
- Conexión mediante conexiones Euroblock
- Cubierta blanca de gran calidad
- Entregado con soporte de pared robusto

Especificaciones:

Activo/Pasivo	
Técnica de línea	
Potencia total	2 x 125 W
Potencia nominal (RMS)	60/30/15 W (100 V) 2 x 60 W (4Ω)
Impedancia	$4 \Omega + 4 \Omega$
Banda pasante	50-200 Hz
Altavoz full range	
Graves	16 cm (6")
Número de altavoces	1
Tamaño del altavoz	16 cm (6")
Sensibilidad	87 dB/W/m
Presión son. nom. máx.	108 dB
Características	
Material (carcasa/recinto)	MDF
Color	blanco
Montaje	soporte de pared
Temperatura de func.	0 a 40 °C
Dimensiones	450 x 350 x 180 mm
Anchura	450 mm
Altura	350 mm
Profundidad	180 mm
Peso	12,25 kg
Entradas	conexión directa Euroblock conexión de 100 V Euroblock
Salidas	conexión satélite Euroblock

Marca:

Tipo: ESUB-6W/WS

Cantidad:

Dimensiones del embalaje (B x H x P): 0,35 x 0,46 x 0,56 m

Peso bruto: 14,13 kg

Peso neto: 12,25 kg

Peso del producto (sin accesorios): 12,25 kg