

Description

ESUB-6W/WS

Subwoofer PA pour montage au mur, 2 x 60 W

- Subwoofer passe-bande à double ventilation pour un montage mural discret
- Haut-parleur 16 cm (6") à long débattement avec double bobine
- Technologie 100 V avec 4 réglages de puissance 60/30/15 W
- Commutable sur impédance $4 \Omega + 4 \Omega$
- Bande passante 50-200 Hz (-6 dB), filtre intégré
- Deux sorties HP satellite 4Ω avec passe-haut
- Branchement par borniers Euroblock
- Revêtement laqué en blanc
- Avec support mural solide

Caractéristiques techniques:

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	2 x 125 W
Puissance (RMS)	60/30/15 W (100 V) 2 x 60 W (4Ω)
Impédance	$4 \Omega + 4 \Omega$
Bande passante	50-200 Hz
Large bande	
Graves	16 cm (6")
Nombre de haut-parleurs	1
Dimensions haut-parleur	16 cm (6")
Pression sonore	87 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	108 dB
Type	
Matériau boîtier	MDF
Couleur	blanc
Montage	support mural
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	450 x 350 x 180 mm
Largeur	450 mm
Hauteur	350 mm
Profondeur	180 mm
Poids	12,25 kg
Entrées	Eurobloc Direct Eurobloc 100 V
Sorties	Eurobloc Satellite

produit: MONACOR

Type: ESUB-6W/WS

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,35 x 0,46 x 0,56 m

Poids brut: 14,13 kg

Poids net: 12,25 kg

Poids article (sans accessoire): 12,25 kg