

## Testo di gara

### ESUB-6W/WS

#### Subwoofer PA a parete, 2 x 60 W

- Subwoofer passabanda a doppio sfiato per montaggio a parete discreto

Altoparlante ad alte prestazioni da 16 cm (6 ") a lunga escursione con bobina a doppia voce

Tecnica a 100 V line con 4 prese di potenza: 60/30 / 15 W

Impedenza commutabile a 4  $\Omega$  + 4  $\Omega$

Intervallo di frequenza: 50-200 Hz (-6 dB), rete di crossover integrata

2 uscite per diffusori satellite x 4  $\Omega$  con filtro passa-alto

Connessione tramite connettori Euroblock

Rivestimento bianco di alta qualità

Fornito con robusta staffa a parete

[Technische Merkmale]:

attivo/passivo	passivo
Linea tecnica	100 V
Impedenza	4 $\Omega$ + 4 $\Omega$
Banda passante a larga banda	50-200 Hz
Woofer	16 cm (6")
Numero altoparlanti	1
Dimensione altoparlante	16 cm (6")
Potenza nominale	60/30/15 W (100 V) 2 x 60 W (4 $\Omega$ )
Potenza musicale	2 x 125 W
Sensibilità	87 dB/W/m
SPL nominale max.	108 dB
Equipaggiamento	
Materiale del contenitore	MDF
Colore	white
Dispositivo di montaggio	wall bracket
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	450 mm
Altezza	350 mm
Profondità	180 mm
Ingressi	Connettore Euroblock diretto  Connettore Euroblock 100 V

Uscite

Connettore satellitare Euroblock