

Texto descriptivo

ETS-8100TW/WS

Columna acústica para megafonía resistente a la intemperie de alta calidad, IP66

- Columna acústica de 2 vías de alta calidad con características sonoras excelentes
- Línea de 100 V o 8 Ω
- 8x altavoz de 7,7 cm (3") con cono de polipropileno
- Tweeter de cúpula de 25 mm (1") con disposición central
- 3 niveles de potencia: 60/30/15 W
- Potencia a 8 Ω : 100 W
- Conexión mediante cable reforzado (longitud: 2 m)
- Carcasa robusta de aluminio con rejilla de plástico frontal de protección
- Entregada con soporte de pared pivotante e inclinable

Especificaciones:

Activo/Pasivo	
Técnica de línea	
Potencia nominal (RMS)	60/30/15 W (100 V) 100 W (8 Ω)
Impedancia	8 Ω
Banda pasante	110-20.000 Hz
Altavoz full range	8 x \varnothing 77 mm
Agudos	1
Número de altavoces	9
Sensibilidad	95 dB/W/m
Presión son. nom. máx.	117 dB
Ángulo de radiación, horizontal	70°
Ángulo de radiación, vertical	20°
Material (carcasa/recinto)	aluminio
Color	blanco
Montaje	soporte de pared
Tipo de protección	IP66
Temperatura de func.	0 a 40 °C
Dimensiones	125 x 869 x 110 mm
Anchura	125 mm
Altura	869 mm
Profundidad	110 mm
Peso	6 kg
Entradas	cable
Particularidades	entregado con soporte de pared

Marca:

Tipo: ETS-8100TW/WS

Cantidad:

Dimensiones del embalaje (B x H x P): 0,19 x 0,2 x 1,09 m

Peso bruto: 11,22 kg

Peso neto: 9,46 kg

Peso del producto (sin accesorios): 6 kg