

## Description

### ETS-8100TW/WS

#### Colonne sonore protégée contre les intempéries, PA, IP66

- Colonne sonore 2 voies avec d'excellentes propriétés acoustiques
- Ligne 100 V ou fonctionnement 8  $\Omega$
- 8 x haut-parleur 7,7cm (3") avec membrane polypropylène
- Tweeter à dôme 25 mm (1") médian
- 3 réglages de puissance 60/30/15 W
- Puissance 100 W en mode 8  $\Omega$
- Branchement par câble avec vissage PG (longueur 2 m)
- Corps solide en aluminium avec grille de protection plastique en façade
- Livrée avec support mural solide, inclinable et orientable

Caractéristiques techniques:

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance (RMS)	60/30/15 W (100 V) 100 W (8 $\Omega$ )
Impédance	8 $\Omega$
Bande passante	110-20000 Hz
Large bande	8 x $\varnothing$ 77 mm
Aigus	1
Nombre de haut-parleurs	9
Pression sonore	95 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	117 dB
Angle de diffusion horizontal	70°
Angle de diffusion vertical	20°
Matériau boîtier	aluminium
Couleur	blanc
Montage	support mural
Type protection	IP66
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	125 x 869 x 110 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	869 mm
Profondeur	110 mm
Poids	6 kg
Entrées	câble
Particularités	support mural livré

produit: MONACOR

Type: ETS-8100TW/WS

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,19 x 0,2 x 1,09 m

Poids brut: 11,22 kg

Poids net: 9,46 kg

Poids article (sans accessoire): 6 kg