

[Ausschreibung]

ETS-8100TW/WS

Kolumny głośnikowe PA, odporne na warunki atmosf.

- 2-drożna konstrukcja dla uzyskania wysokiej jakości dźwięku
- Technika 100V lub 8Ω
- Wyposażone w 8 pełnopasmowych głośników 7.7cm (3") z polipropylenową membraną oraz centralnie umieszczoną 25mm (1") kopułką wysokotonową
- 3 odczepy mocy: 60/30/15W
- Moc znamionowa: 100W w trybie 8Ω
- 2m kabel połączeniowy
- Wytrzymała aluminiowa obudowa z pokrytą tkaniną maskownicą z tworzywa sztucznego
- W komplecie uchwyt z przegubem kulowym

Specyfikacja:

Aktywny/pasywny

Technika

Moc znamionowa RMS

60/30/15 W (100 V)
100 W (8 Ω)

Impedancja

8 Ω

Pasma przenoszenia

110-20 000 Hz

Głośnik pełnopasmowy

8 x Ø 77 mm

Głośnik wysokotonowy

1

Liczba przetworników

9

Czułość

95 dB/W/m

Max SPL

117 dB

Kąt promieniowania w poziomie

70°

Kąt promieniowania w pionie

20°

Materiał obudowy

aluminium

Kolor

white

Sposób montażu

wall bracket

Klasa szczelności

IP66

Dopuszcz. temp. otoczenia

0-40 °C

Wymiary

125 x 869 x 110 mm

Szerokość

125 mm

Wysokość

869 mm

Głębokość

110 mm

Waga

6 kg

Wejścia

cable

Inne cechy

supplied with wall bracket

Marka:

Typ: ETS-8100TW/WS

Quantity: 1

Packing dimensions (W x H x L): 0.19 x 0.2 x 1.09 m

Gross weight: 11.22 kg

Net weight: 9.46 kg

Item weight (w/o accessories): 6 kg