

Texto descriptivo

TS-C10-300/T

Columna acústica para megafonía resistente a la intemperie,

con certificación EN 54-24.

- Línea de 100 V
- 2x altavoz full range resistente a la humedad de 7,7 cm (3")
- 4 niveles de potencia: 10/6/3/1,5 W
- Conexión mediante terminales cerámicos con fusible térmico en el recinto
- 2 pasamuros PG9
- Recinto robusto de aluminio cubierto de plástico con rejilla frontal de protección
- Entregada con soporte de pared robusto de aluminio inclinable y pivotante

Especificaciones:

Activo/Pasivo	pasivo
Técnica de línea	100 V
Potencia nominal (RMS)	10/6/3/1,5 W
Banda pasante	200-18.000 Hz
Altavoz full range	2 x 77 mm
Número de altavoces	2
Sensibilidad	95 dB/W/m
Presión son. nom. máx.	104 dB
Ángulo de radiación, horizontal	149°
Ángulo de radiación, vertical	66°
Material (carcasa/recinto)	aluminio
Color	aluminio blanco, RAL 9006
Montaje	soporte de pared
Tipo de protección	IP66
Temperatura de func.	-20-+90 °C
Dimensiones	100 x 296 x 92 mm
Anchura	100 mm
Altura	296 mm
Profundidad	92 mm
Peso	1,6 kg
Accesorios	

Tipo: TS-C10-300/T

Cantidad:

Dimensiones del embalaje (B x H x P): 0,175 x 0,19 x 0,37 m

Peso bruto: 2,06 kg

Peso neto: 1,758 kg

Peso del producto (sin accesorios): 1,6 kg