

[Ausschreibung]

TS-C10-300/T

Kolumna głośnikowa PA

posiadająca certyfikat EN 54-24.

- Odporna na warunki atmosferyczne (IP66)
- Technika 100V, 4 odczepy mocy 10/6/3/1.5W
- 2 x 7.7 cm (3") głośnik pełnopasmowy
- Ceramiczny terminal połączeniowy z bezpiecznikiem temperaturowym wewnątrz obudowy
- 2 przepusty kablowe PG9
- Wytrzymała aluminiowa obudowa z pokryciem z tworzywa sztucznego
- Zgodność z normą BS 5839, Part 8
- W komplecie aluminiowy uchwyt z regulacją w poziomie i w pionie

Specyfikacja:

Aktywny/pasywny	passive
Technika	100 V
Moc znamionowa RMS	10/6/3/1.5 W
Pasma przenoszenia	200-18 000 Hz
Głośnik pełnopasmowy	2 x 77 mm
Liczba przetworników	2
Czułość	95 dB/W/m
Max SPL	104 dB
Kąt promieniowania w poziomie	149°
Kąt promieniowania w pionie	66°
Materiał obudowy	aluminium
Kolor	white aluminium, RAL 9006
Sposób montażu	wall bracket
Klasa szczelności	IP66
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20-+90 °C
Wymiary	100 x 296 x 92 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	296 mm
Głębokość	92 mm
Waga	1.6 kg
Akcesoria	

Typ: TS-C10-300/T

Quantity: 1

Packing dimensions (W x H x L): 0.175 x 0.19 x 0.37 m

Gross weight: 2.06 kg

Net weight: 1.758 kg

Item weight (w/o accessories): 1.6 kg