

[Ausschreibung]

UDA-49P

Pasywna antena kierunkowa UHF

- Możliwość wykorzystywania zarówno w roli anteny odbiorczej do mikrofonów bezprzewodowych, jak i nadawczej - do systemów odsłuchu dousznego SIEM
- Pozwala zwiększenie zasięgu pracy zestawów bezprzewodowych pracujących w paśmie 470-870MHz
- Tłumienie niepożądanych lub odbitych sygnałów RF
- Specjalna obudowa umożliwiająca krótkotrwale wykorzystywanie anten na zewnątrz

- Złącza BNC
- Możliwość montażu na statywie mikrofonowym z gwintem 9mm ($\frac{3}{8}$ ") lub 16mm ($\frac{5}{8}$ ")

Do pracy z systemami "diversity" wymagane są dwie anteny.

Specyfikacja:

Zakres częstotliwości	470-960 MHz
Kąt apertury	100°
Wzmocnienie anteny	≥ 10 dB
Poziom impedancji	50 Ω
Gwint na statyw	9mm ($\frac{3}{8}$ ") lub 16mm ($\frac{5}{8}$ ")
Wymiary	360x350x36mm (grubość anteny: 1.7mm)
Waga	350
Połączenie	Gniazdo BNC

Marka: JTS

Typ: UDA-49P

Quantity: 1

Packing dimensions (W x H x L): 0.37 x 0.05 x 0.39 m

Gross weight: 0.755 kg

Net weight: 0.37 kg

Item weight (w/o accessories): 0.35 kg